VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR Cat6A, UTP 180-Grad Punch down Keystone Jack, Weiß.

Ref. K6AU80D1

Eigenschaften & Vorteile

Schnell und einfach zu installieren
Snap-Fit zum Beenden
Geeignet für alle Standard-Keystone-Anwendungen
Integrierte Kabelbinderposition
Cat6-Hardwareleistung
Farbcodierte Kabelklemmen T568A und T568B.

Allgemeine Spezifikationen

Art des Footprints	Keystone
Stecker Typ	RJ45
Kategorie	Cat6A
Schirmung	ungeschirmt
Breite	16 mm
Tiefe	28.50mm
Höhe	19.30mm
Montagelochgröße	16 *14.55mm
IDC-Etiketten Farbcodiert nach	T568A und T568B
IDC Blöcke	IDC
Farbe	Weiß

Komplementär

Retention	50N
Spannungsrate	1.5 AMP
Kontaktwiderstand	20 mΩ Max.
Isolationswiderstand	500MΩ Min. @ 100VDC
Spannungsfestigkeit	750V AC RMS 60Hz 1MIN

Mechanische Leistung

Gehäusematerial	Hochschlagfest flammhemmend UL94V-0 Bewertet
Insert material	PC+20%GF UL94V-0
PCB- Material	FR4, 1.6mm Dicke
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
IDC- Kontaktmaterial	Phosphorbronze-Legierung Beschichtet mit 100 Mikrozoll Zinn
Draht AWG	22 ~ 24
Life (plug in /out)	≥750- mal

Environment

Betriebstemperaturbereich	-10 bis +60°C
Lagertemperaturbereich	-40 bis +70°C
Flammhemmung	UL 94 V-0
Produkt Zertifikation	ETL verifiziert

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com

Anwendungen

Ethernet 10 BaseT
Fast Ethernet 100 BaseTX
Gigabit Ethernet 1000 BaseT
Gigabit Ethernet 1000 BaseTX
Token Ring 4/16 Mbit/s
ATM 155 Mbit/s
VoIP (Voice over IP)
PoE (Power over Ethernet)

Standards:

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801:2011 (Ed 2.2) Class E
CENELEC EN 50173-1:2011
ANSI/TIA-1096-A (ehemals FCC Part 68)
IEC 60603-7-4
ROHS- konform

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com