VOYGAR Cat6, UTP Keystone Jack, 180 Grad Punch down, Schwarz.

Ref. K6EU80D0



Eigenschaften & Vorteile

Schnell und einfach zu installieren
Schnappverschluss zum Beenden
Geeignet für alle Standard-Keystone-Anwendungen
Integrierte Kabelbinderposition
Cat6-Hardwareleistung
Farbcodierte Kabelklemmen T568A und T568

Allgemeine Spezifikationen

Typ des Footprint	Keystone
Connector type	RJ45
Kategorie:	Cat6
Schirmung:	ungeschützt
Breite:	16 mm
Tiefe:	28.50mm
Höhe:	19.30mm
Montagelochgröße:	16 *14.55mm
IDC- Etiketten Farbcodiert nach:	T568A und T568B
IDC Blöcke:	IDC
Farbe:	Schwarz

Komplementär

Retention	50N
Spannungsrate	1.5 AMP
Kontaktwiderstand	20 mΩ Max.
Isolationswiderstand	100MΩ Min. @ 100VDC
Spannungsfestigkeit	750V AC RMS 60Hz 1MIN

Mechanische Leistung

Gehäusematerial	Hochschlagfestes Flammschutzmittel UL94V0 Nennleistung
Einlagematerial	PC+20%GF UL94V-0

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com

PCB Material	FR4, 1.6mm Dicke
Stecker Material	Phosphorbronze
IDC Leitermaterial	Phosphorbronze -Legierung Beschichtet mit 100 Mikrozoll Zinn
Kabel	AWG 22 ~ 24
Lebensdauer (Ein-/Ausstecken)	≥750-mal

Umfeld

Betriebstemperaturbereich	-10 bis +60°C
Lagertemperaturbereich	-40 bis +70°C
Flammhemmung	UL 94 V-0
Produkt Zertifikation	ETL verifiziert

Anwendungen

ISDN
Ethernet 10 BaseT
Fast Ethernet 100 BaseTX
Gigabit Ethernet 1000 BaseT
Gigabit Ethernet 1000 BaseTX
Token Ring 4/16 Mbit/s
ATM 155 Mbit/s
VoIP (Voice over IP)
PoE (Power over Ethernet)

Standards:

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801:2011 (Ed 2.2) Class E
CENELEC EN 50173-1:2011
ANSI/TIA-1096-A (ehemals FCC Part 68)
IEC 60603-7-4
ROHS- konform