VOYGAR Cat6 UTP Werkzeuglos, Keystone Jack Schwarz.

Ref. K6EU80T0





VOYGAR Werkzeuglos -Keystone-Module sorgen für eine schnelle und einfache Beendigung der Installation.
Durch das Einrasten zum Beenden des Entwurfs ist kein Stanzwerkzeug erforderlich.
Sie wurden für die Installation in den meisten britischen und europäischen Ländern entwickelt
Keystone-Anwendungen, einschließlich Standard- oder abgewinkelter Frontplattenprodukte, Patch- Felder oder Oberflächenboxen.
Die Ladekappe ist gemäß den Standards T568A und T568B farbcodiert, um eine schnelle und einfache Installation zu gewährleisten.
Das Modul bietet ein Hochleistungsgetriebe, das den Cat6-Standards entspricht.

Eigenschaften & Vorteile

Schnell und einfach zu installieren
Schnappverschluss zum Beenden
Geeignet für alle Standard-Keystone-Anwendungen
Integrierte Kabelbinderposition
Cat5e & Cat6 Hardwareleistung
Farbcodierte Kabelklemmen T568B

Allgemeine Spezifikationen

Montagetyp:	Keystone Module
Kategorie:	Cat.6
Abschirmung:	ungeschirmt
Breite:	16 mm
Tiefe:	29 mm
Höhe:	20.9 mm
Montagelochgröße:	16.10 mm x 14.55 mm
IDC -Etiketten Farbcodiert nach:	T568A und T568B
IDC Blöcke:	Werkzeug- los IDC Mechanismus
Farbe	Schwarz

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com

Komplementär

Stecker Typ	RJ45
Art des Footprints	Keystone
Betriebstemperaturbereich	-10 bis + 60 ° C.
Zugkraft	140 N.
Nennstrom	1,5 AMP
Kontaktwiderstand	20 mΩ max.
Isolationswiderstand	100MΩ min. @ 100VDC
Spannungsfestigkeit	750V AC RMS 60Hz 1MIN

Mechanische Leistung

Gehäusematerial	Hochschlagfestes Flammschutzmittel UL94V0 Nennleistung
PCB Material	FR4
Kontaktmaterial	Phosphorbronze-Legierung, beschichtet mit 50 Mikrozoll Gold über 70-100 Mikrozoll Nickel
IDC- Kontaktmaterial	Phosphorbronze-Legierung Beschichtet mit 100 Mikrozoll Zinn
Draht AWG	22 ~ 24
Life (Ein- /Ausschalten)	≥750-mal

Umfeld

Flammhemmung	UL 94 V-0
Produktzertifizierungen	ETL verifiziert

Anwendungen

ISDN
Ethernet 10 BaseT
Fast Ethernet 100 BaseTX
Gigabit Ethernet 1000 BaseT
Gigabit Ethernet 1000 BaseTX
Token Ring 4/16 Mbit/s
ATM 155 Mbit/s
VoIP (Voice over IP)
PoE (Power over Ethernet)

Standards

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801:2011 (Ed 2.2) Klasse E
CENELEC EN 50173-1:2011
ANSI/TIA-1096-A (ehemals FCC Part 68)
IEC 60603-7-4
ROHS- konform