VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR Cat6, UTP Keystone Jack 180-Grad Werkzeuglos mit Staubschutz

Weiß, Ref. K6EU81T1



VOYGAR Keystone-Module gewährleisten eine schnelle und einfache Beendigung der Installation.
Durch das Einrasten zum Beenden des Entwurfs ist kein Stanzwerkzeug erforderlich.
Sie wurden für die Installation in den meisten britischen und europäischen Ländern entwickelt
Keystone-Anwendungen, einschließlich Standard- oder abgewinkelter Frontplattenprodukte, Patch-Felder oder Oberflächenboxen.
Die Ladekappe ist gemäß den Standards T568A und T568B farbcodiert, um eine schnelle und einfache Installation zu gewährleisten.
Das Modul bietet ein Hochleistungsgetriebe, das den Cat6-Standards entspricht.

Eigenschaften & Vorteile

Schnell und einfach zu installieren
Schnappverschluss zum Beenden
Geeignet für alle Standard-Keystone-Anwendungen
Integrierte Kabelbinderposition
Cat5e & Cat6 Hardwareleistung
Farbcodierte Kabelklemmen T568B

Allgemeine Spezifikationen

Art des Footprints	Keystone
Design	RJ45, 180-Grad, Keystone Jack mit einsteckbarer Staubschutzhülle
Montageart	Keystone Module
Kategorie	Cat.6
Schirmung	ungeschirmt
Breite	16 mm
Tiefe	29 mm
Höhe	20.9 mm
Montagelochgröße	16.10 mm x 14.55 mm
IDC-Etiketten Farbcodiert nach	T568A und T568B
IDC Blöcke	Werkzeugloser IDC Mechanismus
Farbe	Weiß

Komplementär

Retention	50N
Spannungsrate	1.5 AMP
Kontaktwiderstand	20 mΩ Max.

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com

IDC- Kontaktwiderstand	2.5 mΩ Max.
Isolationswiderstand	500MΩ Min. @ 100VDC
Spannungsfestigkeit	1000V AC RMS 60Hz 1MIN

Mechanische Leistung

Gehäusematerial	Hochschlagfestes Flammschutzmittel UL94V-0 Nennleistung
Einlegematerial	PC+20%GF UL94V-0
PCB - Material	FR4, 1.6mm Dicke
Kontaktmaterial	50 min Vergoldet über 70-100 min Nickel Phosphorbronze
Draht AWG	22 ~ 24
Einstecklebensdauer der Buchse	>750 Paarungszyklen
IDC-Einfügungslebensdauer	>250 Paarungszyklen

Environment

Betriebstemperaturbereich	-10 bis +60°C
Lagertemperaturbereich	-40 bis +70°C
Flammhemmung	UL 94 V-0
Produkt Zertifikationen	ETL verifiziert

Anwendungen

ISDN
Ethernet 10 BaseT
Fast Ethernet 100 BaseTX
Gigabit Ethernet 1000 BaseT
Gigabit Ethernet 1000 BaseTX
Token Ring 4/16 Mbit/s
ATM 155 Mbit/s
VoIP (Voice over IP)
PoE (Power over Ethernet)

Standards

UL / cUL / DELTA EC
ANSI/TIA-568.C.2:2009
ISO/IEC 11801:2011 (Ed 2.2) Class E
CENELEC EN 50173-1:2011
ANSI/TIA-1096-A (ehemals FCC Part 68)
IEC 60603-7-4
ROHS- Konform