VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR Cat6, UTP Keystone Jack mit Staubschutz, 90- Grad, Punch down

Schwarz. Ref. K6EU91D0

Eigenschaften & Vorteile

Schnell und einfach zu installieren
Schnappverschluss zum Beenden
Geeignet für alle Standard-Keystone-Anwendungen
Integrierte Kabelbinderposition
Cat6-Hardwareleistung
Farbcodierte Kabelklemmen T568A und T568B

Allgemeine Spezifikationen

Art des Footprint	Keystone
Design	Einsteckbare Staubschutzhülle RJ45, 90-Grad Punch down Keystone Jack entspricht dem FCC-Standard Teil 68
Stecker Typ	RJ45
Kategorie	Cat6
Schirmung	ungeschirmt
Breite	16 mm
Tiefe	30.80mm
Höhe	21.80 mm
Montagelochgröße	16 *13.6mm
IDC-Etiketten Farbcodiert nach	T568A und T568B
IDC Blöcke	IDC
Farbe	Schwarz

Komplementär

Retention	50N
Spannungsrate	1.5 AMP
Kontaktwiderstand	20 mΩ Max.
Isolationswiderstand	100MΩ Min. @ 100VDC
Spannungswiderstand	250V AC RMS 60Hz 1MIN

Mechanische Leistungen

Gehäusematerial	Gehäuse ist feuerfest ABS UL94V-0
Einlegematerial	PC+20%GF UL94V-0
PCB- Material	FR4, 1.6mm Dicke
Kontaktmaterial	50u" vergoldete Phosphorbronze
IDC- Kontaktmaterial	Phosphorbronze-Legierung Beschichtet mit 100 Mikrozoll Zinn
Draht AWG	22 ~ 26
Lebensdauer (Ein-/ Ausstecken)	≥750- mal

Umfeld

Betriebstemperaturbereich	-10 bis +60°C
Lagertemperaturbereich	-40 bis +70°C
Flammhemmung	UL 94 V-0
Produkt Zertifikationen	ETL verifiziert

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com

Anwendungen

ISDN
Ethernet 10 BaseT
Fast Ethernet 100 BaseTX
Gigabit Ethernet 1000 BaseT
Gigabit Ethernet 1000 BaseTX
Token Ring 4/16 Mbit/s
ATM 155 Mbit/s
VoIP (Voice over IP)
PoE (Power over Ethernet)

Standards

UL / cUL / DELTA EC
ANSI/TIA-568.C.2:2009
ISO/IEC 11801:2011 (Ed 2.2) Class E
CENELEC EN 50173-1:2011
ANSI/TIA-1096-A (ehemals FCC Part 68)
IEC 60603-7-4
ROHS- konform