VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR Glasfaser-Patchkabel Single Modus LC/LC APC



Eigenschaften

Telekommunikation
Rechenzentren
Test und Messung
10/100/1000 E
10 GE

Aufbaumaterialien

Faser Typ	SM OS2
Kabel Typ	Duplex/Simplex
Faser Anzahl	2/1
Kabellänge	1/3/5/10/20/30M
Aufbautyp	Patchkabel
Stecker A	LC Duplex/LC Simplex
Stecker B	LC Duplex/LC Simplex
Politur	APC
Zwinge	Keramik
Durchmesser um Mantel	2mm
Verkleidungsdurchmesser	125nm
Modus-Felddurchmesser	9nm

Allgemeine Spezifikationen

Farbe der Kabelummantelung	Gelb
Farbe, Stecker A	Grün
Einführverlust	≤0.2dB
Rückflussdämpfung	≥50dB
Zugfestigkeit	100 N

Umweltspezifikationen

Umweltraum	LSZH
Betriebstemperatur	-10 °C bis +75 °C

Standards

RoHS 2011/65/EU
ISO 9001:2008
IEC 60332-1-1
IEC 61300-3-4
IEC 61300-3-4

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com

Bestellinformation

SM11SX01	Glasfaser-Patchkabel Single Modus LC/LC APC Simplex, 01M
SM11SX03	Glasfaser-Patchkabel Single Modus LC/LC APC Simplex, 03M
SM11SX05	Glasfaser-Patchkabel Single Modus LC/LC APC Simplex, 05M
SM11SX10	Glasfaser-Patchkabel Single Modus LC/LC APC Simplex, 10M
SM11SX20	Glasfaser-Patchkabel Single Modus LC/LC APC Simplex, 20M
SM11SX30	Glasfaser-Patchkabel Single Modus LC/LC APC Simplex, 30M
SM11DX01	Glasfaser-Patchkabel Single Modus LC/LC APC Duplex, 1M
SM11DX03	Glasfaser-Patchkabel Single Modus LC/LC APC Duplex, 3M
SM11DX05	Glasfaser-Patchkabel Single Modus LC/LC APC Duplex, 5M
SM11DX10	Glasfaser-Patchkabel Single Modus LC/LC APC Duplex, 10M

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com