
VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/LC UPC Duplex



Eigenschaften

Telekommunikation
Rechenzentren
Test und Messung
10/100/1000 E
10 GE

Aufbaumaterialien

Faser Typ	SM OS2
Kabel Typ	Duplex
Faser Anzahl	2
Kabellänge	1/3/5/10M
Aufbautyp	Patchkabel
Stecker A	LC Duplex
Stecker B	SC Duplex
Politur	UPC
Zwinge	Keramik
Durchmesser um Mantel	2mm
Verkleidungsdurchmesser	125nm
Modus-Felddurchmesser	9nm

Allgemeine Spezifikationen

Politur	UPC
Farbe der Kabelummantelung	Gelb
Farbe, Stecker A	Blau
Einführverlust	≤0.2dB
Rückflussdämpfung	≥50dB
Zugfestigkeit	100 N

Umweltspezifikationen

Umweltraum	LSZH
Betriebstemperatur	-10 °C bis +75 °C

Standards

RoHS 2011/65/EU
ISO 9001:2008
IEC 60332-1-1
IEC 61300-3-4
IEC 61300-3-4

Bestellinformation

SM92DX01	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/LC Duplex, 1M
SM92DX03	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/LC Duplex, 3M
SM92DX05	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/LC Duplex, 5M
SM92DX10	Glasfaser-Patchkabel Single Modus SC/LC Duplex, 10M

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com