VOYGAR Glasfaser-Patchkabel, Multimode OM4, LC/LC UPC Duplex



Eigenschaften

- Telekommunikation
- Rechenzentren
- Test und Messung
- 10/100/1000 E
- 10 GE

Aufbaumaterialien

Faser Typ	MM OM4
Kabel Typ	Duplex
Faser Anzahl	2
Kabellänge	1/3/5/10M
Aufbautyp	Patchkabel
Connector A	LC Duplex
Connector B	LC Duplex
Politur	UPC
Zwinge	Keramik
Durchmesser um Mantel	2mm
Verkleidungsdurchmesser	125nm
Modus-Felddurchmesser	50nm

Allgemeine Spezifikationen

Farbe der Kabelummantelung	Aqua
Farbe, Stecker A	Grau
Einführverlust	≤0.2dB
Rückflussdämpfung	≥50dB
Zugfestigkeit	100 N

Umweltspezifikationen

Umweltraum	LSZH
Betriebstemperatur	-10 °C bis +75 °C

Standards

- RoHS 2011/65/EU
- ISO 9001:2008
- IEC 60332-1-1
- IEC 61300-3-4

Bestellinformation

M422DX01	Glasfaser-Patchkabel, Multimode OM4, LC/LC UPC Duplex 1M
M422DX03	Glasfaser-Patchkabel, Multimode OM4, LC/LC UPC Duplex 3M
M422DX05	Glasfaser-Patchkabel, Multimode OM4, LC/LC UPC Duplex 5M
M422DX10	Glasfaser-Patchkabel, Multimode OM4, LC/LC UPC Duplex 10M

Stresemannstraße 23
10963 Berlin

Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359

E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com