VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR LC/UPC Multi Modus OM3 Pigtail, 50/125, 0.9 mm.

Eigenschaften



Passive optische Netzwerke
FTTP
Geringer Einfügungsverlust und hoher Rückflussverlust
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit

Aufbaumaterialien

Glasfaser Typ	Multimode OM3
Glasfaser Anzahl	1
Aufbautyp	Pigtail, ummantelt
Stecker	Verbundwerkstoffe
Zwinge	Keramik
Puffermaterial	dicht gepuffert
Durchmesser am Mantel	900nm
Verkleidungsdurchmesser	125nm
Modus-Felddurchmesser	50nm

Allgemeine Spezifikationen

Stecker Typ	LC
Polnisch	UPC
Farbe der Kabelummantelung	Aqua
Farbe, Stecker A	Grau
Länge	1/2/3 m
Einführverlust	≤0.2dB
Rückflussdämpfung	≥65dB
Zugfestigkeit	>10kg

Umweltspezifikationen

Umweltraum	LSZH
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C

Standards

RoHS 2011/65/EU
ISO 9001:2008

Bestellinformation

FPGM3201	Glasfaser LC-UPC Multi Mode OM3 Pigtail, 50-125, 0.9 mm, 1M
FPGM3202	Glasfaser LC-UPC Multi Mode OM3 Pigtail, 50-125, 0.9 mm, 2M
FPGM3203	Glasfaser LC-UPC Multi Mode OM3 Pigtail, 50-125, 0.9 mm, 3M

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com