VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR SC/APC Single Modus Pigtail, 9/125, 0.9 mm.



Eigenschaften

- Passive optische Netzwerke
- FTTP
- Geringer Einfügungsverlust und hoher Rückflussverlust
- Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit

Aufbaumaterialien

Glasfasertyp	SM OS2
Glasfaser Anzahl	1
Aufbautyp	Pigtail, ummantelt
Stecker	Verbundwerkstoffe
Zwinge	Keramik
Puffermaterial	dicht gepuffert
Durchmesser am Mantel	900nm
Verkleidungsdurchmesser	125nm
Modus Felddurchmesser	9nm

Allgemeine Spezifikationen

Stecker Typ	SC
Polnisch	APC
Farbe der Kabelummantelung	Gelb
Farbe, Stecker A	Grün
Länge	1/2/3 m
Einführverlust	≤0.2dB
Rückflussdämpfung	≥65dB
Zugfestigkeit	>10kg

Umweltspezifikationen

Umweltraum	LSZH
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C

Standards

- RoHS 2011/65/EU
- ISO 9001:2008
- ANSI/TIA-568-C.3

Bestellinformation

FPGSM801	Glasfaser SC-APC Single Modus Pigtail, 9-125, 0.9 mm, 1M
FPGSM802	Glasfaser SC-APC Single Modus Pigtail, 9-125, 0.9 mm, 2M
FPGSM803	Glasfaser SC-APC Single Modus Pigtail, 9-125, 0.9 mm, 3M

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com