VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR SC/UPC Single Modus Pigtail, 9/125, 0.9 mm.



Eigenschaften

Passive optische Netzwerke
FTTP
Geringer Einfügungsverlust und hoher Rückflussverlust
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit

Aufbauverlust

Glasfasertyp	SM OS2
Glasfaser Anzahl	1
Aufbautyp	Pigtail, ummantelt
Stecker	Verbundwerkstoffe
Zwinge	Keramik
Puffermaterial	dicht gepuffert
Durchmesser am Mantel	900nm
Verkleidungsdurchmesser	125nm
Modus Felddurchmesser	9nm

Allgemeine Spezifikationen

Stecker Typ	SC
Polnisch	UPC
Farbe der Kabelummantelung	Gelb
Farbe, Stecker A	Blau
Länge	1/2/3 m
Einführverlust	≤0.2dB
Rückflussdämpfung	≥65dB
Zugfestigkeit	>10kg

Umweltspezifikationen

Umweltraum	LSZH
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C

Standards

RoHS 2011/65/EU
ISO 9001:2008

Bestellinformation

FPGSM901	Glasfaser SC-UPC Single Modus Pigtail, 9-125, 0.9 mm, 1M
FPGSM902	Glasfaser SC-UPC Single Modus Pigtail, 9-125, 0.9 mm, 2M
FPGSM903	Glasfaser SC-UPC Single Modus Pigtail, 9-125, 0.9 mm, 3M

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com